

GORI®

Peinture professionnelle

GORISTYLE TOP MAT

Peinture acrylique haute performance mat profond pour murs et plafonds

FINITION

MAT

INTÉRIEUR

AVANTAGES CHANTIER

- Très grande facilité d'application
- Traces et retouches invisibles
- Mat profond exceptionnel
- Lessivable (résistance à l'abrasion humide : classe 1)
- Aspect très homogène, poché fin
- Monoproduit : impression / finition



CHROMATIC
SYSTEM®



SUPPORTS

Bétons et dérivés neufs, plâtre et dérivés, plaques de plâtre cartonnées, anciennes peintures

DESTINATION

Intérieur
Neuf / Entretien
Murs des pièces sèches

CARACTÉRISTIQUES

- **Aspect** : mat poché fin
- **Hauteur de brillance** : < 1 % sous 85° d'angle
- **Rendement** : supports lisses : 9 à 12 m²/l par couche
- revêtements à peindre : 7 à 8 m²/l par couche
- **Sec au toucher** : 1 heure
- **Recouvrable** : 4 heures ou "mouillé sur mouillé"
- **Stockage** : 24 mois dans son emballage d'origine
Conserver à l'abri du gel et des fortes températures
Utiliser rapidement après ouverture
- **Densité** : 1,32
- **Extrait sec en poids** : 53 %
- **Résistance à l'abrasion humide** : Classe 1 (perte d'épaisseur du film < 5 µm après 200 cycles) selon la norme NF EN 13 300
- **Teintes** : blanc et toutes teintes du nuancier CHROMATIC®
- **Conditionnements** : 1, 3 et 15 litres

MISE EN ŒUVRE

Travaux préparatoires conformes à la norme NF DTU 59.1

SUPPORT	PRÉPARATION	IMPRESSION	FINITION
■ Plâtre, plaques de plâtre et dérivés du plâtre	■ Brossage ■ Égrenage ■ Époussetage		2 couches de GORISTYLE TOP MAT
■ Enduit			
■ Ancienne peinture adhérente	■ Lessivage ■ Ponçage		
■ Ancienne peinture peu adhérente	■ Grattage ■ Lessivage ■ Rinçage	1 couche de GORIGLYSS Impression	
■ Ciment, béton et dérivés neufs		1 couche de GORISTYLE Impression	

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essai avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes au DTU en vigueur. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle de vérifier, avant sa mise en œuvre, auprès de nos services, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.



PPG AC France

Immeuble Union Square - 1, rue de l'Union - CS 10055 - 92565 Rueil-Malmaison Cedex
Tél. : 01 57 61 00 00 - Fax : 01 57 61 06 10

JANVIER 2021

APPLICATION

- **Matériel d'application** : brosse spéciale acrylique, rouleau polyamide texturé 12 mm ou polyester tissé 13 mm
- **Dilution** : prêt à l'emploi
- **Nettoyage du matériel** : eau (ou aux solvants, si le produit a séché)

Recommandation : température d'application du produit et du support supérieur à 8 °C et humidité relative inférieure à 70 %

CLASSIFICATION

- **AFNOR** : NF T36-005 Famille 1 Classe 7b2
- **COV** : Valeur limite pour ce produit (cat A/a) : 30 g/l
Ce produit contient au maximum 10 g/l COV
- **Emission dans l'air** : Classe A+

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

- **Se conformer aux indications portées sur l'emballage**
- **Consulter la fiche de données de sécurité sur** : quickfds.com

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essai avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes au DTU en vigueur. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle de vérifier, avant sa mise en œuvre, auprès de nos services, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.